Гармония
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Гармония»
ИНН 2446008145, КПП 244601001, ОГРН 1162468067816
Юридический адрес: 663090, Красноярский край
г. Дивногорск, ул. Чкалова 37Б, оф. 142, тел. +7 (391) 286-30-68
www.garmonymed.ru, e-mail: garmonymed@bk.ru

Технические характеристики подъемника для инвалидов (ступенькохода, лестницехода) «ПУМА-универсал»

Грузоподъёмность	130 кг
Вес подъёмника (в сборе)	38,2 кг
Вес подъёмного агрегата	20,8 кг
Вес рулевой колонки со спинкой	5,8 кг
Вес АКБ	7,9 кг
Вес сиденья с подножкой	3,7 кг
Ширина спинки кресла-коляски	370 мм
Диаметр ходового колеса подъёмника	250 мм
Колея ходовых колёс подъёмника (внешний габарит)	312 мм
Высота подъёмника (минимальная)	1100 мм
Ширина подъемника	370 мм
Длина подъёмника	985 мм
Ширина рукоятки	470 мм
Глубина сиденья	380мм
Высота спинки	600 мм
Размеры площадки на лестничном марше, не менее	0,9×1,1 м
Максимальная высота ступени лестницы	230 мм
Минимальная длина ступени лестницы	220 мм
Максимальный угол подъема	46°
Напряжение бортовой сети подъёмника	24 В
Электродвигатель постоянного тока -	24 В, 350 Вт
- рабочий ток, не более	20 А
- род защиты	IPX4
Аккумуляторные батареи (АКБ)	2×12 В/ 12А·ч (герметичные)
Количество преодолеваемых ступеней с полностью заряженными АКБ- ориентировочно**	до 500

** Время работы подъёмника, с полностью заряженной АКБ, зависит от веса перевозимого груза и направления передвижения: вверх или вниз. При частом использовании подъёмника возможно применение второго (запасного) блока аккумуляторов. Также, в определённых ситуациях, приемлема зарядка АКБ от бортовой сети автомобиля во время его движения.

Скорость перемещения на лестничном марше*** 8…15 ступеней в минуту

*** Зависит от степени заряженности аккумулятора, массы груза и направления передвижения: вверх или вниз.

Регулировка скорости движения

Замок включения

Кнопка аварийной остановки

Плавный пуск вперед/назад

Светодиодная индикация уровня зарядки АКБ

Электронный блок управления