Основные характеристики объекта закупки:

№ п/п	Перечень товаров	Характеристика поставляемого товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Мобильный лестничный подъемник	Мобильный лестничный подъемник гусеничного типа. Может применяться в общественных зданиях для перемещения людей в инвалидных колясках. Должен иметь прочный стальной защитный кожух, скрывающий приводной механизм Должен иметь быстросъемный люк для оперативной замены аккумуляторов Должен иметь складные опоры колес Количество опор колес: не менее 4 Должен иметь рычаг изменения скорости движения на пульте управления Должен иметь звуковую сигнализацию при превышении максимально допустимого угла подъема/спуска Пульт управления на штурвале должен быть оборудован трехцветовым индикатором заряда батареи, а также кнопкой экстренной остановки. Подъемник должен быть оборудован прочным стальным педальным механизмом фиксации в рабочем положении Должен иметь съемный подголовник В комплекте должен быть ремень безопасности для пользователя. Должен иметь кнопки для аварийного движения на корпусе Подъемник должен легко разбираться и собираться на две части. Должен иметь предохранитель не менее 40А Подъемник должен иметь электрический привод. Скорость подъема: не менее 3 м/мин. Предельные нагрузки: 23 этажа. Максимальный угол наклона: 35 град. Общая масса подъемника не менее 47 кг Вес штурвала не более 7 кг. Подступенок: в диапазоне 100-180 мм. Радиус закругления ступенек: в диапазоне 0-20 мм. Длина подъемника с рулевой стойкой: не менее 1380 мм. Высота подъемника с рулевой стойкой: не менее 950 мм. Ширина подъемника в рабочем состоянии не менее 680 мм Ширина подъемника в сложенном состоянии не более 450 мм	шт.	1